

Außeneinheit		AC-4,1 MS	AC-5,3 MS
Bei Kombination mit Inneneinheiten vom Typ:		2 = AC16GL 2-2,6 W	2 = AC16GL 2-2,6 W
<b>Kühlen</b>			
Nennleistung	kW	4,1	5,3
	Btu/h	14000	18000
Leistungsaufnahme bei Nennleistung	W	1270	1635
Leistungsaufnahme (min. - max.)	W	100-1650	154-2000
Kühllast (Pdesignc)	kW	4,1	5,3
Energieeffizienz (SEER)	-	6,8	6,1
Energieeffizienzklasse	-	A++	A++
<b>Heizen</b>			
Nennleistung	kW	4,4	5,6
	Btu/h	15000	19000
Leistungsaufnahme bei Nennleistung	W	1185	1500
Leistungsaufnahme (min. - max.)	W	220-1630	255-1780
Heizlast (Pdesignh - mittleres Klima)	kW	3,8	4,5
Heizlast (Pdesignh - wärmeres Klima)	kW	4,1	5,0
Energieeffizienz (SCOP) bei -7 °C	-	4,0	4,0
Energieeffizienzklasse bei -7 °C	-	A+	A+
<b>Allgemein</b>			
Spannungsversorgung	V / Hz	220-240 / 50	220-240 / 50
Max. Leistungsaufnahme	W	2750	3050
Max. Stromaufnahme	A	12	13
Kältemittel	-	R32	R32
Kältemittelmenge	g	1100	1250
Auslegungsdruck	MPa	4,3 / 1,7	4,3 / 1,7
<b>Außeneinheit</b>			
Volumenstrom	m <sup>3</sup> /h	2100	2100
Schalldruckpegel	dB[A]	55	54
Schallleistungspegel	dB[A]	65	65
Zulässige Umgebungstemperatur (kühlen/heizen)	°C	-15...50 / -15...24	-15...50 / -15...24
Nettogewicht/Bruttogewicht	kg	34,7 / 31,6	35/38

Tab. 30



# ENERG

енергия · ενεργεια



Bosch

CL5000M 53/2 E + CL3000iU W 26 E / CL3000iU W 26 E

SEER



A+++

A++

A+

A

B

C

D

A++

kW 5,2

SEER 6,9

kWh/annum 275

SCOP



A+++

A++

A+

A

B

C

D

A+

kW x 4,2 x

SCOP x 4,0 x

kWh/annum x 1471 x



54 dB



65 dB



---

Klimaanlage Eigenbedarf

---

Artikel-Nr.	RG	Text	
		24 Klima- Kälteanlagen/Richtpreisofferte	
		245 Klimanlagen	
		245.1 Klimagerät Multisplit	
[000060]			
7733701957	R18	Buderus Logacool AC-5,3 MS Multisplit Ausseneinheit 5,3kW	
[000070]			
		245.1.1 Inneneinheiten	
[000080]			
7733701857	R18	Buderus Logacool AC166i.2-2,6 W Multi/Singlesplit Wandgerät 2,6kW	
[000090]			
7733701859	R18	Buderus Logacool AC166i.2-3,5 W Multi/Singlesplit Wandgerät 3,5kW	