


Position	Maße Beschreibung	Menge (Stck)					
----------	----------------------	-----------------	--	--	--	--	--

1 (1) - Fix im Rahmen



Farbe: Weiß / Weiß

3

Maße: B=900;H=2 634;H1=1 317;H2=1 317;

Gesamtmaß: B=900,0; H=2634,0

Fix im Rahmen

System: LIFE Neo

Rahmen L: 103 mm - AL060008

Rahmen O: 103 mm - AL060008

Rahmen R: 103 mm - AL060008

Rahmen U: 103 mm - AL060008

Kämpfer: 94mm

Glasleiste Qube-Line

Dichtungen grau

Entwässerung nach vorne nur durch

PVC

Vorbohren-Schraubenmont. 6,5mm

L,R,O,U

Feld 1:

iplus E 4:/14/4/14:/4 ; Ug 0,6 ; Rw 32, montiert, 730 mm x 1 203 mm

3

ESG 4 mm iplus E 1,1, innen

3

4 mm iplus E 1,1, außen

3

4 mm planibel clear, mitte

3

TGI grau 14 mm, SZR innen

3

TGI grau 14 mm, SZR außen

3

Feld 2:

iplus E 4:/14/4/14:/4 ; Ug 0,6 ; Rw 32, montiert, 730 mm x 1 203 mm

3

ESG 4 mm iplus E 1,1, innen

3

4 mm iplus E 1,1, außen

3

4 mm planibel clear, mitte

3

TGI grau 14 mm, SZR innen

3

TGI grau 14 mm, SZR außen

3

Standard Dübelbohrungen 6mm Abstand max 700mm

3


Rahmen mit Schlitz für Wetterschenkel

3

Wetterschenkel ALU S12833, EV1 (Elox A6/C0 natur), lose, 900 mm

3

2 (2) - Fix im Rahmen



Farbe: Weiß / Weiß

1

Maße: B=900;H=2 634;H1=1 317;H2=1 317;

Gesamtmaß: B=900,0; H=2634,0

Fix im Rahmen

System: LIFE Neo

Rahmen L: 103 mm - AL060008

Rahmen O: 103 mm - AL060008

Rahmen R: 103 mm - AL060008

Rahmen U: 103 mm - AL060008

Kämpfer: 94mm

Glasleiste Qube-Line

Dichtungen grau

Entwässerung nach vorne nur durch

PVC

Vorbohren-Schraubenmont. 6,5mm

L,R,O,U

Feld 1:

iplus E 4:/14/4/14:/4 ; Ug 0,6 ; Rw 32, montiert, 730 mm x 1 203 mm

1

ESG 4 mm iplus E 1,1, innen

1

4 mm iplus E 1,1, außen

1

Satinato weiß 4 mm, mitte

1

TGI grau 14 mm, SZR innen


1

TGI grau 14 mm, SZR außen

1

Position	Maße Beschreibung	Menge (Stck)					
Feld 2:							
	iplus E 4:/14/4/14/4 ; Ug 0,6 ; Rw 32, montiert, 730 mm x 1 203 mm	1					
	ESG 4 mm iplus E 1,1, innen	1					
	4 mm iplus E 1,1, außen	1					
	4 mm planibel clear, mitte	1					
	TGI grau 14 mm, SZR innen	1					
	TGI grau 14 mm, SZR außen	1					
	Standard Dübelbohrungen 6mm Abstand max 700mm	1					
	Rahmen mit Schlitz für Wetterschenkel	1					
	Wetterschenkel ALU S12833, EV1 (Elox A6/C0 natur), lose, 900 mm	1					

3 (3) - 2-tlg.Fenster mit Fixoberlicht



Farbe: Weiß / Weiß

2

Maße: B=900;H=2 634;H1=1 317;H2=1 317;

Gesamtmaß: B=900,0; H=2634,0

1-flg.Fenster mit Fixoberlicht

System: LIFE Neo

Rahmen L: 103 mm - AL060008

Rahmen O: 103 mm - AL060008

Rahmen R: 103 mm - AL060008

Rahmen U: 103 mm - AL060008

Flügel: 68 mm 160024

Kämpfer: 94mm

Glasleiste Qube-Line

Dichtungen grau

Entwässerung nach vorne nur durch

PVC

Vorbohren-Schraubenmont. 6,5mm

L,R,O,U

Feld 1:

iplus E 4:/14/4/14/4 ; Ug 0,6 ; Rw 32, montiert, 652 mm x 1 125 mm	2
ESG 4 mm iplus E 1,1, innen	2
4 mm iplus E 1,1, außen	2
4 mm planibel clear, mitte	2
TGI grau 14 mm, SZR innen	2
TGI grau 14 mm, SZR außen	2
Beschlag: WINKHAUS activ-Pilot	2
DK Links	2
Standard griff, Silber	2
Abdeckkappen, Kappenfarbe Weiss	2
Griffhöhe:, 470 mm	2

Feld 2:

iplus E 4:/14/4/14/4 ; Ug 0,6 ; Rw 32, montiert, 730 mm x 1 203 mm	2
ESG 4 mm iplus E 1,1, innen	2
4 mm iplus E 1,1, außen	2
4 mm planibel clear, mitte	2
TGI grau 14 mm, SZR innen	2
TGI grau 14 mm, SZR außen	2
Standard Dübelbohrungen 6mm Abstand max 700mm	2
Achtung fehlt Transportschutz 15mm - Es kann ohne Transportschutz zu Beschädigungen an den Kanten unten am Rahmen kommen	2
Rahmen mit Schlitz für Wetterschenkel	2
Wetterschenkel ALU S12833, EV1 (Elox A6/C0 natur), lose, 900 mm	2

Zahlungsbedingungen:

Gesamgewicht alle Gläser : 307,50 kg.

Gesamgewicht der Fensterelemente ca. 434,06 kg